

## Kombinovaná vežová zostava VVZ-VZ2-007



### VVZ-VZ2-007 Kombinovaná vežová zostava

Dvojvežová kombinovaná zostava - dve veže prepojené lanovým balančným mostíkom. Na zostavu deti vylezú po lezeckej stene s úchytmi, po rebríku, lanovej sieti alebo po schodíkoch a dolu sa môžu spustiť po jednej z dvoch šmykaliek. Tyrkysovo-oranžový dizajn už z diaľky láka ku hre. Ocelová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka zinkovaniu a lakovaniu odolnou práškovou farbou. Použitý HPL materiál je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredovej výstuže. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

Kombinovaná vežová zostava VVZ-VZ2-007 je certifikovaná podľa STN EN 1176

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veková kategória:</b>   | 2 - 14 rokov                                                                                                        |
| <b>Kapacita:</b>           | 11 osôb                                                                                                             |
| <b>Rozmery prvku:</b>      | 5,5 x 3,0 x 3,1m (DxŠxV)                                                                                            |
| <b>Výška voľného pádu:</b> | do 1,0 metra                                                                                                        |
| <b>Dopadová plocha:</b>    | 9,0 x 6,5 m (v zmysle STN EN 1176-1)                                                                                |
| <b>Materiál:</b>           | Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál, šmyklávka z PE segmentov, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál |

## Kombinovaná vežová zostava VVZ-VZ2-007

